



NỘI THẤT & NGOẠI THẤT

JOCLEAN®

SƠN LÓT CHỐNG Ồ GỐC DẦU

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



CHỐNG THẨM NƯỚC



CHỐNG KIỀM HÓA



CHỐNG Ồ



CHE PHỦ VẾT NỨT

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG

- JOCLEAN® là sơn lót cho sơn chống thấm gốc dầu JOTON® CT.
- JOCLEAN® kéo dài tuổi thọ và làm bền màu cho lớp sơn phủ. Thích hợp cho cả hệ sơn trong nhà và ngoài trời. JOCLEAN® chống vàng hóa cho bề mặt sơn phủ do quá trình kiềm hóa của bê tông.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

MỨC ĐỘ CHỐNG Ồ



✓ TỐT NHẤT
CAO
TRUNG BÌNH
THẤP

ĐÓNG GÓI



Đậy kín nắp, tránh tiếp xúc với không khí.

Tồn trữ nơi khô mát. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

ĐỘ PHỦ

Trên bề mặt nhẵn mịn và sử dụng roller



1 LỚP LÓT

Thi công với 1 lớp sơn Joclean
Độ phủ lý thuyết 5.5 - 7m²/kg/ 1 lớp

BỀ MẶT MÀNG SƠN

	THẤP	TRUNG BÌNH	CAO	TỐT NHẤT
ĐỘ BÓNG		✓		
ĐỘ MỊN			✓	

CHI TIẾT KỸ THUẬT



- Hàm lượng rắn: min. 50%
- Tỷ trọng : 1.27 ± 0.05 g/ml

** Mức độ phủ thực tế có thể thay đổi tùy vào màu và điều kiện của bề mặt.

** Thi công trên tường đã có lớp Mastic.



CÁCH ỨNG DỤNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT



KIỂM TRA BỀ MẶT

Kiểm tra bề mặt kỹ trước khi sơn để đảm bảo bề mặt sau khi sơn được nhẵn mịn



TRÁT Vữa

Bề mặt cần được phục hồi trước khi sơn



LÀM SẠCH

Bề mặt cần được đảm bảo không dính bất kì các loại sơn, dầu mỡ hay bụi bẩn nào. Các loại nấm, tảo hoặc rêu nên được làm sạch bằng bàn chà và nước.



LẤP ĐẦY CÁC KHE NỨT

Nên tiến hành lấp đầy các khe nứt



LẤP ĐẦY CÁC LỖ HỔNG

Tiến hành lấp đầy các lỗ hổng trên bề mặt tương để đảm bảo quá trình sơn được hoàn hảo.

QUI TRÌNH THI CÔNG

CÁC BƯỚC	SỐ LỚP	DỤNG CỤ	CHẤT PHA LOÃNG	TỈ LỆ PHA LOÃNG	THỜI GIAN KHÔ MẶT	THỜI GIAN KHÔ CỨNG	THỜI GIAN PHỦ LỚP KẾ TIẾP
BỘT TRÉT JOTON	1	Bàn chà Dao trét	Nước	Theo tỉ lệ pha trộn của bột	110 phút	450 phút	Sau 2 giờ
SƠN LÓT JOTON	1-2	Roller Súng phun Cọ	Jothinner 200	<5%	20 phút	1 giờ	Sau 2 giờ
SƠN PHỦ	1-2	Roller Súng phun Cọ	Jothinner 200	<5%	20 phút	1 giờ	Sau 1 giờ

HỆ THỐNG SẢN PHẨM ĐỀ NGHỊ

LỚP MASTIC



1+2 LỚP

BỘT TRÉT NGOẠI THẤT JOTON®

LỚP SƠN LÓT



1+2 LỚP

JOCLEAN®


LỚP HOÀN THIỆN



2 LỚP

SƠN PHỦ NGOẠI THẤT JOTON®

PHƯƠNG PHÁP CHỌN MÀU



TRẮNG

R: 255 G: 255 B: 255



1800 9048

GỌI VỀ JOTON
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

* Khách hàng có thể chọn màu bằng cách tự gửi màu mình yêu thích về cho JOTON hoặc liên hệ hotline: 1800 9048 để được tư vấn.

THÔNG TIN BỔ SUNG



VOC THẤP

Các sản phẩm JOTON không chứa chất gây ung thư, đột biến, các chất độc trong các sản phẩm Sơn và lớp phủ. Bất kỳ chất gây ô nhiễm nào đều nhỏ hơn 0,01% trọng lượng.

LƯU Ý



Khuyến khích trước khi sử dụng.



Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường.

Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đảm bảo thông thoáng khi thi công và chờ khô.
- Tránh hít phải bụi sơn.
- Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp dính sơn vào mắt cần rửa với nhiều nước sạch và đến cơ sở y tế ngay.
- Dùng nước và xà phòng để rửa nếu bị sơn dính vào da.
- Cẩn thận khi vận chuyển sơn. Nếu sơn đổ ra ngoài thì thu gom bằng cách rải đất hoặc cát.
- Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

