



NỘI THẤT JOTON® **PROSIN** SƠN LÓT NỘI THẤT

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



CHỐNG RÊU MỐC



CHỐNG KIỀM HOÁ



BÁM DÍNH TỐT



CHE PHỦ VẾT NỨT

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

MỨC ĐỘ KHÁNG KIỀM



✓ TỐT NHẤT
CAO
TRUNG BÌNH
THẤP

BỀ MẶT MÀNG SƠN

	THẤP	TRUNG BÌNH	CAO	TỐT NHẤT
ĐỘ BÓNG		✓		
ĐỘ MỊN			✓	

ĐÓNG GÓI



Đậy kín nắp, tránh tiếp xúc với không khí.

Tồn trữ nơi khô mát

CHI TIẾT KỸ THUẬT



- Hàm lượng rắn: min. 48%
- Tỷ trọng : 1.30 ± 0.05 g/ml
- Hàm lượng VOC: Max 120 g/lit

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG

➤ JOTON® PROSIN là một loại sơn lót gốc nước chất lượng tốt, dùng làm lớp lót cho các loại sơn hoàn thiện mặt bên trong nhà.

➤ JOTON® PROSIN được đặc chế chống kiềm hoá và rêu mốc. Nó kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện, rất thích hợp cho tường gạch, bê tông, xi măng, đồ hồ vữa...

ĐỘ PHỦ

Trên bề mặt nhẵn mịn và sử dụng roller



1 LỚP LÓT

Thi công với 1 lớp sơn Prosin
Độ phủ lý thuyết 7 - 10 m²/ 1 lit

** Mức độ phủ thực tế có thể thay đổi tùy vào màu và điều kiện của bề mặt.

** Thi công trên tường đã có lớp Mastic.



CÁCH ỨNG DỤNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT



KIỂM TRA BỀ MẶT

Kiểm tra bề mặt kỹ trước khi sơn để đảm bảo bề mặt sau khi sơn được nhẵn mịn



TRÁT VỮA

Bề mặt cần được phục hồi trước khi sơn



LÀM SẠCH

Bề mặt cần được đảm bảo không dính bất kì các loại sơn, dầu mỡ hay bụi bẩn nào. Các loại nấm, tảo hoặc rêu nên được làm sạch bằng bàn chà và nước.



LẤP ĐẦY CÁC KHE NỨT

Nên tiến hành lấp đầy các khe nứt



LẤP ĐẦY CÁC LỖ HỔNG

Tiến hành lấp đầy các lỗ hổng trên bề mặt tường để đảm bảo quá trình sơn được hoàn hảo.

QUI TRÌNH THI CÔNG

CÁC BƯỚC	SỐ LỚP	DỤNG CỤ	CHẤT PHA LOÃNG	TỈ LỆ PHA LOÃNG	THỜI GIAN KHÔ MẶT	THỜI GIAN KHÔ CỨNG	THỜI GIAN PHỦ LỚP KẾ TIẾP
BỘT TRÉT JOTON	1	Bàn chà Dao trét	Nước	Theo tỉ lệ pha trộn của bột	110 phút	450 phút	Sau 2 giờ
SƠN LÓT JOTON	1-2	Roller Súng phun Cọ	Nước	<10%	25 phút	2 giờ	Sau 2 giờ
SƠN PHỦ	1-2	Roller Súng phun Cọ	Nước	<10%	25 phút	2 giờ	Sau 2 giờ

HỆ THỐNG SẢN PHẨM ĐỀ NGHỊ

LỚP MASTIC



1+2 LỚP

BỘT TRÉT NỘI THẤT JOTON®



LỚP SƠN LÓT



1+2 LỚP

JOTON® PROSIN




LỚP HOÀN THIÊN



2 LỚP

SƠN PHỦ NỘI THẤT JOTON®

PHƯƠNG PHÁP CHỌN MÀU



JIT 01 - TRẮNG
R: 255 G: 255 B: 255



1800 9048

GỌI VỀ JOTON
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

* Khách hàng có thể chọn màu bằng cách tự gửi màu mình yêu thích về cho JOTON hoặc liên hệ hotline: 1800 9048 để được tư vấn.

THÔNG TIN BỔ SUNG



VOC THẤP

Các sản phẩm JOTON không chứa chất gây ung thư, đột biến, các chất độc trong các sản phẩm Sơn và lớp phủ. Bất kỳ chất gây ô nhiễm nào đều nhỏ hơn 0,01% trong lượng.

LƯU Ý



Khuyến khích khuấy đều trước khi sử dụng.



Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường.

Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đảm bảo thông thoáng khi thi công và chờ khô.
- Tránh hít phải bụi sơn.
- Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp dính sơn vào mắt cần rửa với nhiều nước sạch và đến cơ sở y tế ngay.
- Dùng nước và xà phòng để rửa nếu bị sơn dính vào da.
- Cẩn thận khi vận chuyển sơn. Nên sơn đổ ra ngoài thì thu gom bằng cách rải đất hoặc cát.
- Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

