

Sơn bóng chống nóng ngoại thất đặc biệt JYMEC

Sơn bóng đặc biệt chống nóng ngoại thất đem đến vẻ đẹp hiện đại, tinh tế cho ngôi nhà của bạn nhờ màng sơn bóng sang trọng. **Sơn bóng đặc biệt chống nóng ngoại thất** đem đến vẻ đẹp hiện đại, tinh tế cho ngôi nhà của bạn nhờ màng sơn bóng sang trọng. Vẻ đẹp đó được gìn giữ mãi theo năm tháng nhờ 5 tính năng bảo vệ tối ưu giúp:

- + Ngăn ngừa vi khuẩn, Chống nấm mốc
- + Chịu chùi rửa tối đa
- + Mặt sơn nhẵn bóng mịn
- + Che lấp khe nứt nhỏ
- + Màu sắc tinh tế
- + Độ phủ cao, dễ thi công

Sơn bóng chống nóng ngoại thất đặc biệt JYMEC

Sơn bóng chống nóng ngoại thất đặc biệt JYMEC đem đến vẻ đẹp hiện đại, tinh tế cho ngôi nhà của bạn nhờ màng sơn bóng sang trọng. Vẻ đẹp đó được gìn giữ mãi theo năm tháng nhờ 5 tính năng bảo vệ tối ưu giúp:

- + Ngăn ngừa vi khuẩn
 - + Chịu chùi rửa tối đa
 - + Mặt sơn nhẵn mịn
 - + Chống nấm mốc
 - + Che lấp khe nứt nhỏ
 - + Mặt sơn bán bóng
- + Với những tính năng ưu việt trên, JYMEC bóng cao cấp đem đến giải pháp toàn diện về trang trí và bảo vệ đồng thời làm tăng giá trị ngôi nhà yêu quý của bạn.

Thành phần cấu tạo của Sơn bóng chống nóng ngoại thất đặc biệt JYMEC : Nước, bột khoáng, chất bền màu không chứa chì và nhựa gốc Acrylic.

Tiêu chuẩn chất lượng của Sơn bóng chống nóng ngoại thất đặc biệt JYMEC : Độ phủ lý thuyết: 8 - 10 m²/lít/lớp.

Hướng dẫn sử dụng của Sơn bóng chống nóng ngoại thất đặc biệt JYMEC :

Bảo đảm bề mặt sơn phải sạch, không có tạp chất làm giảm độ bám dính như bột, bụi, dầu mỡ hay sáp.

Độ ẩm của bề mặt dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%).

Dùng giấy nhám thích hợp chà nhám, sau đó quét sạch bụi. Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thi công Sơn bóng chống nóng ngoại thất đặc biệt JYMEC:

Khô bề mặt: 30 phút

Sơn lớp sau: 1-2 giờ

Số lớp sơn: 2 lớp

Làm sạch: rửa sạch dụng cụ với nước sạch ngay sau khi sử dụng. Pha sơn: với tỷ lệ không quá 10% nước sạch. Khuấy đều trước khi sử dụng.

Bảo quản: tồn trữ sơn ở nơi khô, mát. Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy chặt nắp. Dùng ngay sau khi mở nắp.